






| DESCRIPTION - الوصف | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|
| Total thickness / السماكة الكلية | EN ISO 24346 | mm | 2.00 |
| | ASTM F386-02 | inch | 0.08 |
| Weight / الوزن | EN ISO 23997 | g/sq.m | 3300 |
| Width of sheet / عرض اللفة | EN ISO 24341 | cm | 200 |
| | - | Feet-inch | 6'6" |
| Length of sheet / طول اللفة | EN ISO 24341 | lm | 20 |
| | - | Feet-inch | 66' |
| Tile size / مقاس البلاط | EN ISO 24342 | mm | 608 x 608 |
| Number of tiles per package / عدد البلاط لكل صندوق | - | - | 20 |
| CLASSIFICATION - الأداء | | | |
| Norm / Product specification / تصنيف المنتج / المعيار | - | - | EN ISO 10581 |
| | ASTM F 1913-04 | - | compliant |
| European classification / التصنيف الأوروبي | EN ISO 10874 | class | 34 - 43 |
| Fire rating / مقاومة الإشتعال | EN 13 501-1 | class | B _{fl} -s1 |
| | ASTM E648-08 | class | Class I |
| | CAN /ULCS102.2 | - | tested in accordance إجتازت الفحص |
| Static electrical propensity / مقاومة الشحنات الإستاتيكية | EN 1815 | kV | < 2 |
| Slip resistance wet / مقاوم الإنزلاق الرطب | DIN 51130 | class | R9 |
| PERFORMANCE - الأداء | | | |
| Type Binder content / نوع مواد الربط | EN ISO 10581 | type | II |
| Dimensional stability / ثبات الأبعاد | EN ISO 23999 | % | sheet ≤ 0.40 tile ≤ 0.25 |
| Impact sound insulation / تأثير عزل الصوت | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Residual indentation (requirement) / المسافة الفارغة (المتبقية) (متطلب) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Residual indentation (average measured value) / المسافة الفارغة المتبقية (متوسط القيمة المقاسة) | - | mm | ~ 0.03 |
| Castor chair test (type W) / اختبار كرسي كاستور | ISO 4918 | - | OK |
| Thermal conductivity / التوصيل الحراري | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 |
| Colour fastness / ثبات اللون | EN 20 105 - B02 | degree | ≥ 6 |
| Surface treatment / معالج السطح | - | - | Evercare™ |
| Chemical products resistance (1) / مقاومة المنتجات الكيميائية (١) | EN ISO 26987 | - | OK |
| Anti-bacterial activity (E.coli – S. aureus – MRSA) (2) / مقاومة نشاط البكتيريا (الإشريكية القولونية ، العنقوديات الذهبية ، العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسلين) (٢) | ISO 22196 | - | > 99 % inhibits growth تعيق النمو |
| ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY – جودة الهواء في الداخل / البيئة | | | |
| TVOC after 28 days / TVOC بعد ٢٨ يوم | ISO 16000-6 | µg/ m ³ | < 10 |
| Certification / الشهادة | - | - | Floorscore® |
| CE MARKING / علامة سي إي | | | |
|  | EN 14041 | - |    |
| | | - |  |

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.

(١) فيما يتعلق بمقاومة المواد الكيميائية ، يرجى تحميل النشرة من موقعنا الإلكتروني.

(٢) تنفيذ طريقة التنظيف الفعالة هو أفضل دفاع ضد العدوى.